












Комплекующие для фасадов BRICKO, июнь 2018г.
Все цены приведены с учетом НДС

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Наименование	Шт/уп	Вес, кг/уп	Размеры (ДхВхШ), мм	Размер упаковки (ДхВхШ), см	Уп/паллет (европаллета)	Расход	Цена, руб. без доставки
Коррозионно-стойкие гибкие связи GS для облицовочной кладки (установка в кладочные швы) нержавеющая сталь							
 GS - 100/90-115 (SH)*	250	4,3	L - 260	32x19x14,5	19		15,00р.
GS - 50/90-115 (SH)*	250	3,6	L - 210	32x19x14,5	19	Sx8	13,00р.
GS - 80/90-115 (SH)*	250	3,9	L - 230	32x19x14,5	19		14,00р.
* GS – гибкая связь, 100 – толщина утеплителя, 115 – ширина кирпича, SH – шовная							
Фиксатор утеплителя, ПВХ							
 Fin - 58	500	6	D=60	50x50x100	мешок	1 шт. на 1 связь	2,60р.
Вентиляционно-осушающие карбоочки, пвх (цвета: белый, светло-серый, темно-серый, песчано-коричневый)							
 V-Box 115	120	1,8	60x115x10	32x19x14,5	19	Px(N+1)+4T	68,00р.
V-Box 90	120	1,8	60x90x10	32x19x14,5	19	Px(N+1)+4T	68,00р.
Арматурный зажим, сталь.							
 ZP-10	250	2,405	130	32x19x14,5	19	1 шт. на 1	3,00р.
ZP-12	250	3,37	140	32x19x14,5	19	арматурное	3,00р.
ZP-14	250	3,675	150	32x19x14,5	19	пересеч.	3,00р.
Элементы перемычек, сталь.							
 Элемент перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V	100	3	50,5x173,66x15	32x19x14,5	19	Lo/0,075+T	88,00р.
 Элемент перемычки горизонтальной тычковой фиксации кирпича SK-U	100	1,6	50,5x34,71x15	32x19x14,5	19	Lo/0,225+T	68,00р.
 Элемент перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H	100	3,4	166,3x22x54,5	32x19x14,5	19	Lo/0,075+T	108,00р.
 Скобка связывающая SK-S	100	1,3	60x7,2x45	32x19x14,5	19	Lo/0,225+2T	54,00р.
 Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя), окрашенная сталь	шт		95x80x80			1. Проем более 2 м 2 шт X кол-во проемов 2. Проем более 3 м 3 шт X кол-во проемов	1 000,00р.
 Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя 110 мм), нержавеющая сталь	шт		210x200x120			3. Проем более 4 м 4 шт X кол-во проемов	4 000,00р.
 Закладной каркас Murfor® 50	шт		3050x50		2800 шт.	2Т	700,00р.

Необходимые параметры здания:

S – площадь облицовки, (м²); P – периметр здания P=L1+L2+L3+L4+L5+L6, (м);

N – количество этажей, (шт); Lo – суммарная ширина проемов; T – общее число проемов, (шт)