

центральный офис:  
121357, Москва, Кременчугская 6, корп. 2, стр. 1  
8 / 495 / 645 31 01 8 / 495 / 645 31 03



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

# ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

| размер кирпича, мм                    | количество в поддоне, физ. шт. | масса поддона, кг |       |         |            |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|---------|------------|------------------|
|                                       |                                | белый             | солма | красный | коричневый | белый полнотелый |
| 250 × 120 × 65 /одинарный/            | 480                            | 1275              | 1250  | 1185    | 1170       | 1275             |
| 250 × 120 × 88 /полуторный/           | 352                            | 1260              | 1260  | 1170    | 1185       | 1260             |
| 250 × 85 × 88 /евро 88/               | 528                            | —                 | 1420  | 1340    | 1340       | —                |
| 250 × 85 × 65 /евро 65/               | 720                            | 1360              | 1400  | 1300    | 1365       | 1365             |
| полнотелый 250 × 120 × 65 /одинарный/ | 300                            | 1230              | —     | —       | —          | —                |

| характеристики   | пустотность, % | морозостойкость, количество циклов | водопоглощение, % | коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | марка прочности |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| белый УС         | 36 - 38        | 100                                | 6-9               | 0,36 - 0,38                          | M175 - M200     |
| солма УС         | 36 - 38        | 100                                | 6 - 8             | 0,36 - 0,38                          | M175 - M200     |
| красный УС       | 36 - 38        | 100                                | 7 - 8             | 0,36 - 0,38                          | M175 - M200     |
| коричневый УС    | 36 - 38        | 100                                | 6 - 8             | 0,36 - 0,38                          | M175 - M200     |
| эмират УС        | 36 - 38        | 100                                | 6 - 8             | 0,36 - 0,38                          | M150 - M175     |
| белый полнотелый | 0              | 100                                | 7 - 10            | 0,36 - 0,38                          | M400            |

кирпич завода ОСМиБТ выпускается в следующих цветах:



ПРОИЗВОДСТВА  
**СТАРООСКОЛЬСКОГО**  
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА



офис продаж в Старом Осколе /Белгородская область/  
309515, Старый Оскол, проспект Алексея Угарова №200 стр. 6

www.td-scs.ru trade@td-scs.ru ок.пф

весь кирпич завода ОСМиБТ выпускается с утолщенной стенкой /толщина стенки не менее 20 мм/ и соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «кирпич и камень керамические»



с каждой партией отгруженного кирпича Вы получаете паспорт, подтверждающий технические характеристики кирпича  
кирпич упакован в брендированную термоусадочную пленку

центральный офис:  
121357, Москва, Кременчугская 6, корп. 2, стр. 1  
8 / 495 / 645 31 01      8 / 495 / 645 31 03



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

# ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

| размер кирпича, мм                    | количество в поддоне, физ. шт. | масса поддона, кг |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 250 × 120 × 65 /одинарный/            | 480                            | 1215              |
| 250 × 120 × 88 /полупорный/           | 352                            | 1190              |
| 250 × 85 × 65 /евро 65/               | 720                            | 1380              |
| 250 × 85 × 88 /евро 88/               | 528                            | 1400              |
| 250 × 65 × 65 /половинка/             | 900                            | 1470              |
| 310 × 85 × 50 /ригельный/             | 648                            | 1320              |
| полнотелый 250 × 120 × 65 /одинарный/ | 360                            | 1320              |

| характеристики                | пустотность, % | морозостойкость, количество циклов | водопоглощение, % | коэффициент теплопроводности, Вт/м°C | марка прочности |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| белый УС                      | 36             | 100                                | 8-9               | 0,36-0,38                            | M300            |
| серый УС                      | 36-38          | 100                                | 7-11              | 0,36-0,38                            | M200            |
| соломенный УС                 | 36-38          | 100                                | 7-11              | 0,36-0,38                            | M200            |
| крафт УС                      | 36-38          | 100                                | 7-11              | 0,36-0,38                            | M200            |
| персиковый УС                 | 36-38          | 100                                | 7-11              | 0,36-0,38                            | M200            |
| красный УС<br>т-коричневый УС | 36-38          | 100                                | 7-11              | 0,36-0,38                            | M175            |
| белый полнотелый              | 11             | 100                                | 7-8               | 0,36-0,38                            | M300            |
| серый полнотелый              | 11             | 100                                | 9                 | 0,36-0,38                            | M300            |

весь кирпич завода ЖКЗ выпускается с утолщенной стенкой /толщина стенки не менее 20 мм/ и соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «кирпич и камень керамические»

Фактурный кирпич завода ЖКЗ выпускается в следующих цветах:



железногорский фасонный кирпич / одинарный, полупорный /



железногорский полнотелый кирпич / белый, серый /



ПРОИЗВОДСТВА  
**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО**  
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА

3097170, Железногорск, площадка МГОКА 2  
8 471 48 9 58 59      8 471 48 9 57 67  
www.td-scs.ru    trade@td-scs.ru    ok.pф

с каждой партией отгруженного кирпича Вы получаете паспорт, подтверждающий технические характеристики кирпича  
кирпич упакован в брендированную термоусадочную пленку