

# Кладочная сетка Porotherm JM C-5/0,4/100 для экономии раствора

Кладочная сетка **Porotherm JM** укладывается в каждом ряду кладки из крупноформатных керамических блоков Porotherm с целью недопущения возможного проваливания кладочного раствора в большие пустоты, шириной более 10мм.

## Применение

с обычным цементно-песчаным раствором заводского приготовления:

- с блоками Porotherm 38GL и Porotherm 44GL
- с блоками Porotherm 38 и Porotherm 44
- с блоками Porotherm 20



## Технические характеристики

Размер ячейки, мм	<b>5x5 ±20%</b>	Прочность при растяжении, кН/м (вдоль и поперек)	<b>не менее 2,0</b>
Ширина, м	<b>0,4±0,05</b>		
Длина, м	<b>100+3,0</b>	Относительное удлинение при разрыве, %	<b>не более 70,0</b>

## Преимущества



Уменьшение расхода раствора более 20%



Улучшение теплотехнической однородности стены

## Упаковка

Рулон упакован в полиэтиленовый рукав, края которого фиксируются хомутами. В рулоне 50 м<sup>2</sup>

## Хранение

Рекомендуется хранить в месте, защищенном от попадания осадков

Произведено ООО «НПК Протэкт»

Wienerberger

8 800 200 05 04  
www.wienerberger.ru


