



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

# ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

размер кирпича, мм	количество в поддоне, физ. шт.	масса поддона, кг
250 x 120 x 65 /одинарный/	480	1215
250 x 120 x 88 /полупорный/	352	1190
250 x 85 x 65 /евро 65/	720	1380
250 x 85 x 88 /евро 88/	528	1400
250 x 65 x 65 /половинка/	900	1470
310 x 85 x 50 /ригельный/	648	1320
полнотелый 250 x 120 x 65 /одинарный/	360	1320

характеристики	пустотность, %	морозостойкость, количество циклов	водопоглощение, %	коэффициент теплопроводности, Вт/м°С	марка прочности
белый УС	36	100	8-9	0,36-0,38	M300
серый УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M200
соломенный УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M200
крафт УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M200
персиковый УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M200
красный УС т-коричневый УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M175
белый полнотелый	11	100	7-8	0,36-0,38	M300
серый полнотелый	11	100	9	0,36-0,38	M300

весь кирпич завода ЖКЗ выпускается с утолщенной стенкой /толщина стенки не менее 20 мм/ и соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «кирпич и камень керамические»

Фактурный кирпич завода ЖКЗ выпускается в следующих цветах:



железногорский фасонный кирпич / одинарный, полупорный /



железногорский полнотелый кирпич / белый, серый /



ПРОИЗВОДСТВА  
**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО**  
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА

с каждой партией отгруженного кирпича Вы получаете паспорт, подтверждающий технические характеристики кирпича  
кирпич упакован в брендированную термоусадочную пленку





СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

# ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

размер кирпича, мм	количество в поддоне, физ. шт.	масса поддона, кг				
		белый	солома	красный	коричневый	темно-коричневый
250 × 120 × 65 /одинарный/	480	1275	1250	1185	1170	1275
250 × 120 × 88 /полуторный/	352	1260	1260	1170	1185	1260
250 × 85 × 88 /евро 88/	528	—	1420	1340	1340	—
250 × 85 × 65 /евро 65/	720	1360	1400	1300	1365	1365
полнотельный 250 × 120 × 65 /одинарный/	300	1230	—	—	—	—

характеристики	пустотность, %	морозостойкость, количество циклов	водопоглощение, %	коэффициент теплопроводности, Вт/м <sup>0</sup> С	марка прочности
белый УС	36 - 38	100	6-9	0,36 - 0,38	M175 - M200
солома УС	36 - 38	100	6 - 8	0,36 - 0,38	M175 - M200
красный УС	36 - 38	100	7 - 8	0,36 - 0,38	M175 - M200
коричневый УС	36 - 38	100	6 - 8	0,36 - 0,38	M175 - M200
эмират УС	36 - 38	100	6 - 8	0,36 - 0,38	M150 - M175
белый полнотельный	0	100	7 - 10	0,36 - 0,38	M400

кирпич завода ОСМиБТ выпускается в следующих цветах:



ПРОИЗВОДСТВА  
**СТАРООСКОЛЬСКОГО**  
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА



весь кирпич завода ОСМиБТ выпускается с утолщенной стенкой /толщина стенки не менее 20 мм/ и соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «кирпич и камень керамические»



с каждой партией отгруженного кирпича Вы получаете паспорт, подтверждающий технические характеристики кирпича  
кирпич упакован в брендированную термоусадочную пленку